HIKVISION

Kit Terminal Control de Acceso / Reconocimiento Facial 1500 Rostros / 3000 Huellas + 3000 Tarjetas / Pantalla Táctil 4.3" / 2 Megapixel Gran Angular / PoE+ / Alimentación Cerradura 12VDC/1A / IP65 / Wi-Fi / Audio Bidireccional / Reconocimiento con Mascarilla / -30°C a 60°C

IMÁGENES DEL PRODUCTO









INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

HIKVISION

Modelo

DS-KAS342

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Reconocimiento facial <0.2 s con precisión >99% incluso con mascarilla

- Cerradura magnética 272 kg con botón de salida sin contacto incluido
- Alimentación PoE+ con salida integrada 12VDC/1A para cerradura
- Operación extrema -30°C a 60°C con protección IP65
- Audio bidireccional integrado para comunicación en tiempo real
- Kit completo listo para instuir: soportes, tarjetas y accesorios incluidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El kit terminal de reconocimiento facial DSKAS342 ofrece una solución integrada de control de acceso sin contacto para puerta única, diseñada para entornos empresariales y puntos de alto tráfico. El sistema combina terminal biométrica con cerradura magnética, soportes de montaje, botón de salida sin contacto y tarjetas de acceso en un solo paquete. El reconocimiento facial opera en menos de 0.2 segundos con precisión superior al 99%, manteniendo su desempeño incluso cuando los usuarios portan mascarilla. La alimentación PoE+ simplifica la instalación al reducir el cableado, mientras que la salida dedicada de 12VDC/1A alimenta directamente la cerradura sin requerir fuentes adicionales. Con protección IP65 y rango de temperatura de -30°C a 60°C, el equipo soporta condiciones exteriores exigentes. La capacidad multibiométrica de 1500 rostros, 3000 huellas dactilares y 3000 tarjetas permite gestionar plantillas laborales extensas, y el audio bidireccional habilita interacción remota con visitantes o incidentes en la entrada.

Características Generales

- Reconocimiento facial con precisión >99%
- Capacidad para 1500 rostros, 3000 huellas y 3000 tarjetas
- Cerradura magnética con fuerza de sujeción de 272 kg
- Alimentación PoE+ y suministro para cerradura (12VDC/1A)
- Protección IP65 y temperatura de trabajo -30°C a 60°C
- Funciona con mascarilla y soporta audio bidireccional
- Pantalla táctil 4.3 pulgadas
- Cámara 2 megapixel gran angular
- Conectividad Wi-Fi
- Botón de salida sin contacto incluido

Desempeño Biométrico

Precisión reconocimiento facial: >99%
Tiempo de reconocimiento: <0.2 s
Capacidad rostros: 1500
Capacidad huellas: 3000
Capacidad tarjetas: 3000

Especificaciones Físicas y Eléctricas

Pantalla: Táctil 4.3"
Cámara: 2 MP gran angular
Alimentación: PoE+
Salida cerradura: 12VDC/1A
Protección: IP65

Reconocimiento con mascarilla: Soportado

Temperatura operación: -30°C a 60°C

Conectividad: Wi-Fi

Audio: Bidireccional

Contenido del Paquete

Terminal de reconocimiento facial

Cerradura magnética (272 kg)

Soportes de instalación

Botón de salida sin contacto

Tarjetas de acceso