F22Mifare

Control de Acceso y Asistencia



Conexión TCPIP / WiFi

La terminal biométrica modelo F22Mifare es un dispositivo ultra delgado para el control de acceso y gestión de asistencia de empleados, integrado con sensor SILKID y comunicación Wi-Fi, lo que en conjunto con su avanzado y veloz algoritmo, nos ofrece un confiable y preciso rendimiento.

El F22Mifare brinda una mejor experiencia con su teclado táctil y ofrece una gran flexibilidad para su instalación como dispositivo independiente o conectado a cualquier panel de control de acceso que soporte señal Wiegand estándar.

Cuenta con comunicaciones TCP/IP, RS485 y Wi-Fi para que el dispositivo pueda ser utilizado de acuerdo a diferentes necesidades.



Principales Características
Almacenamiento:

- 3,000 Huellas (Sensor SilkID)
- 5,000 Tarjetas (Mifare)
- 5,000 Contraseñas
- 30,000 Eventos

Interfaz de Comunicación: TCP/IP, USB(Host), WiFi

Función ADMS Support (Actualización 67067)

Interfaz de Acceso:

- Relevador para Control de Acceso
- Conexión para Botón de Salida
- Conexion para Sensor de Puerta
- Conexión para Impresora (RS232)
- Salida y Entrada Wiegand
- Conexión RS485 (para Lector Esclavo)



Datos para la Función ADMS
Para poder tener el ADMS en nuestro equipo, tenemos que pasar esta información a nuestro vendedor
Datos para solicitar el Firmware:
1.- Modelo del equipo
2.- Mac address del equipo
3.- N/S del equipo
4.- Firmware del equipo